

МИКСЕРЫ УСИЛИТЕЛИ
Микшеры Усилители серии MMA

Микшеры усилители на 5 зон со встраиваемыми модулями

MMA 120 & 240

Микшеры усилители на 5 зон, предназначенные для фоновой музыки и публичных сообщений.
 Один слот для модуля источника музыки, 6 микрофонных/линейных входов, регулировка усиления, микрофонный вход, фантомное питание, выбор приоритета входа, графический эквалайзер, выбор зоны воспроизведения.

Technical Specifications	MMA 120	MMA 240
Выходная мощность	120 Вт	240 Вт
Потребляемая мощность	167 Вт	280 Вт
Напряжение питания	~220 В/ 50 Гц	~220 В/ 50 Гц
Выходы	Низкоомный – 8 Ом (Разъем - Phoenix) Высокоомный – 25, 70, 100 В (Разъем - Phoenix)	Низкоомный – 8 Ом (Разъем - Phoenix) Высокоомный – 25, 70, 100 В (Разъем - Phoenix)
Входы	Канал 1-4: Чувствительность -50 дБ – -6 дБ Импеданс 20 кОм Разъем – симметричный Combi XLR Канал 5-6: Чувствительность -30 дБ - +14 дБ Импеданс 47 кОм Разъем – несимметричный RCA/Jack	Канал 1-4: Чувствительность -50 дБ – -6 дБ Импеданс 20 кОм Разъем – симметричный Combi XLR Канал 5-6: Чувствительность -30 дБ - +14 дБ Импеданс 47 кОм Разъем – несимметричный RCA/Jack
Частотный диапазон	50 Гц - 15 кГц	50 Гц - 15 кГц
КНИ	менее 0,5% на 1 кГц	менее 0,5% на 1 кГц
Отношение сигнал/шум	> 90 дБ	> 90 дБ
Тембр	±12 дБ Графический эквалайзер 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц	±12 дБ Графический эквалайзер 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц
Управление	Входы 1- 6 громкость и усиление, MASTER, CHIME громкость, MIC регулировка усиления, переключатель 5 зон, 7 ступенчатый графический эквалайзер.	Входы 1- 6 громкость и усиление, MASTER, CHIME громкость, MIC регулировка усиления, переключатель 5 зон, 7 ступенчатый графический эквалайзер.
Индикация	Питание, защита, уровень входного сигнала	Питание, защита, уровень входного сигнала
Chime	4 tones	4 tones
Размеры	420 мм x 88 мм x 320 мм	420 мм x 88 мм x 320 мм
Вес	9,7 кг	10,7 кг
Установка	19" стойка	19" стойка
Дополнительные модули	FM/AM/CD/USB, FM/AM/USB/SD	FM/AM/CD/USB, FM/AM/USB/SD



MMA 240



MMA 120