



# Сабвуфер 1x18"

## Anzhee iX 118B

Пассивный сабвуфер с одним 18 дюймовым низкочастотным излучателем для применения на средних и крупных объектах с высокими требованиями к качеству звукопередачи. Корпус выполнен из многослойной берёзовой фанеры покрытой полиуретановой влагостойкой краской, обеспечивающей устойчивость к механическим повреждениям. Сабвуфер используется в гибридном массиве с элементами iX208, iX210 и iX218B в подвесе или как ground stack для расширения частотного спектра в суб-басовом диапазоне. Сабвуфер обладает отличными динамическими характеристиками и позволяет расширить частотный диапазон от 45 Гц.

Частотный диапазон	50 – 100 Гц ( $\pm 3$ дБ), 40-150 Гц (-10 дБ)
Чувствительность	98 дБ
Номинальная мощность НЧ	1000 Вт
Номинальное сопротивление	8 Ом
Уровень звукового давления SPL	НЧ: 128 дБ, 134 дБ реак
Драйверы	НЧ: 1x18", звуковая катушка 100 мм, ферритовый магнит
Габариты	560x596x746 мм
Вес	49 кг
Подключение	2xNeutrik NL4MP, 1+1-
Крепление	3 точки подвеса, 1 стакан под стойку
Корпус	15 мм, 18 мм, 24 мм , многослойная березовая фанера
Покрытие	Черная полиуретановая краска
Решетка	Черная стальная решетка, акустически прозрачная ткань

